



## АНТИФРИЗЫ “EXTREAM ULTRA 40”, “EXTREAM ULTRA 65”

- водный раствор этиленгликоля с пакетом высокоэффективных антикоррозионных и антипенных присадок.

## ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ:

Предназначены для охлаждения двигателей внутреннего сгорания автотранспортной техники.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

ТУ 2422-020-53081079-2005

## ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:

## ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА:

Наименование показателя	“Extream ultra-40”	“Extream ultra-65”
Внешний вид	Однородная подвижная прозрачная жидкость без механических примесей от светло-бирюзового, до бирюзового цвета	
Плотность при температуре 20°C, г/см <sup>3</sup>	1,065 - 1,085	1,085 - 1,100
Температура начала кристаллизации, °C, не выше	минус 40	минус 65
Температура кипения при давлении 101,3 КПа, (760 мм рт.ст.), °C, не ниже	107	110
Щелочность, см <sup>3</sup> , не менее	10	10
Вспениваемость:		
- объем пены через 5 мин., см <sup>3</sup> , не более	30	30
-устойчивость пены, с, не более	3	3
Показатель активности водородных ионов при температуре 20°C, (единицы pH)	7,5 - 9,5	7,5 - 9,5
Коррозионное воздействие на металлы, мг, не более:		
- медь М1	10	10
- латунь Л68 или Л63	10	10
- припой ПОС-35	30	30
- алюминий АК-6М2	30	30
- чугун марки ГН-190 или Сч-25	10	10
- сталь 08КП или 08Ю	10	10
Набухание резины, изменение объема, %, не более:		
- для стандартных образцов резины марки 57-5006	5	5
- для стандартных образцов резины марки 57-7011	5	5

СЕРТИФИКАТЫ  
ДОПУСКИ  
СОГЛАСОВАНИЯ

Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Технические показатели антифризов соответствуют международным стандартам ASTM D 3306, SAE J 1034. Обязательной сертификации не подлежит.

## УПАКОВКА

Железнодорожные цистерны, стальные, полиэтиленовые бочки, полиэтиленовые канистры.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Железнодорожный и автомобильный транспорт.

УСЛОВИЯ  
ХРАНЕНИЯ

Хранить в крытых складских помещениях или на открытых площадках, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ  
СРОК ХРАНЕНИЯ

Три года со дня изготовления. Срок эксплуатации три года.

ТРЕБОВАНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ

Ядовитое и наркотическое действие. Опасно при попадании внутрь. При попадании на кожу смыть водой, при попадании внутрь - немедленная медицинская помощь.